



Soudal Backing

Brandisolering til brandgennemføringer

- ✓ Brandisolering med temperaturrestans op til 1100°C.
- ✓ Godt alternativ til sten- og glasuld produkter.

ANVENDELSE

Soudal Backing er et isoleringsmaterial af silikatfibre, der yder ekstra god beskyttelse imod brand og til termisk isolering.

Det tåler høje temperaturer og er let af montere, f.eks. rundt gennemføringer i væg og gulv.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Soudal Backing tilpasses let i størrelsen og monteres ved at blive presset ind rundt om f.eks. gennemføringer i byggeri.

FARVER

Fås i hvid.

TEKNISKE DATA

Basis	AES
Brandklasse	A1
Temperaturrestant	1100°C
Vægtfylde	128 kg/m ³
Varmeledningsevne	0,036 W/(m ² *K)
Levetid	>30 år

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter. Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.