



# Soudal Putty FR

## Modellerbar brandpasta til kablegennemføringer og elbokse

- ✓ Professionel brandpasta.
- ✓ Brandlukning af elbokse, gennemføringer af kabler og metalrør.
- ✓ Til indendørs og udendørs brug.
- ✓ Opfylder ETA 19/0408 og uden immission af farlige stoffer til indeklimaer.

### ANVENDELSE

Soudal Putty FR er en silikonebaseret modellerbar masse til brandlukning i byggeri, hvor en kabel- eller rørgennemføring skal lukkes i tilfælde af brand. Brandpastaen er let af forme og montere rundt gennemføringen og giver brandbeskyttelse op til brandklasse EI120. Samtidigt opnås en luft-, lyd- og røgtæt lukning.

Særdeles velegnet til kabler og vandrør af metal samt indvendigt i kabelbokse. Kan anvendes både inde og ude, og har god resistens mod UV og vand.

Den er brandtestet til gennemføringer i massive vægge, lette skillevægge og massive gulve.

Soudal Putty FR har god vedhæftning til de fleste almindelige byggematerialer og korroderer ikke metaller.

### TEKNISKE DATA

Basis	Silikonemasse
Densitet	1,55 g/mL
Elasticitet	±10 %
Anvendelsestemperatur	Min. +5°C
Lydreduktion, RW	67 dB
Lufttæthed	$Q_{50} = 0,77 \text{ m}^3 / (\text{h} \cdot \text{m}^2)$ iht. EN1026
Levetid	≥50 år
Forpakning	Ø15 x 200 mm, 5 stk.
Holdbarhed	+5 år v. +5-30°C

### PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med SABA Cleaner 48.

Soudal Putty FR monteres rundt gennemføringen ved at skære et hul i brandpastaen og fordele det rundt som en ensartet og tætsluttet masse. Der skal anvendes 15 mm masse hele vejen rundt.

Inden opstart af en større opgave bør vedhæftningen til overfladerne testes.

### FARVER

Fås i grafit.

## SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter. Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn. Se seneste sikkerhedsdatablad på [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk).

---

## Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

## Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød  
T: +45 48 14 00 10